



掲載している製品の特性及び仕様は、予告なく変更される場合があります。
 特性のご検討やご注文の際は、必ず最新の仕様書をお読みください。
 納入仕様書の取り交わしをお願いします。
 The product information in this data is for reference only.
 This is subject to change without notice.
 Contact our sales staff for further information before considering
 ordering any of our products.
 Please request Engineering Drawing for the most current data.

HTK

6	LOCK SPRING	STAINLESS STEEL	2	---	---
5	INNER SHELL A	STEEL	1	NICKEL PLATING	---
4	BUTTON	PBT RESIN	2	---	UL94V-0 BLACK
3	INNER SHELL B	STEEL	1	NICKEL PLATING	---
2	PLASTIC COVER B	PBT RESIN	1	---	UL94V-0 BLACK
1	PLASTIC COVER A	PBT RESIN	1	---	UL94V-0 BLACK

△									
△3									
△2									
△1									

LTR.	DATE	BY	REV.	DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
------	------	----	------	----------	-----	-----------	----------	-----	--------	------

DATE		SCALE		UNIT		3RD. A. P		HTK HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
July.25.2017		2 / 1		mm (INCH)							
APP. DATE&REV.		DR.		DE.		CHK.		CHK.		APP.	
		S. MURAKAMI		S. MURAKAMI		S. YOSHIDA		---		Y. KATO	
NAME		HDR-E TYPE SHIELDED COVER (RoHS)									
PART NO.		HDR-E26LPJP+									REV.