


パワー半導体 FRD (ファストリカバリダイオード) MI-Series 1250V / 100A

MMKC5A0F00**

概要

当社のFRD（ペアチップ）は、アナログ半導体デバイス製造で培った様々な技術を活用し、高効率化と省エネルギー化に貢献できる幅広い高電圧・大電流対応の製品を揃えております。



用途

- ・産業機器
- ・汎用インバータ
- ・溶接機
- ・無停電電源装置（UPS）

特長

- ① ファストリカバリーダイオード
- ② 低順方向電圧
- ③ ソフトリカバリ
- ④ 高速スイッチング

最大定格

特記なき場合 $T_j=25^\circ\text{C}$.

項目	記号	製品規格	単位
逆耐圧	VRR	1250	V
順方向電流 *1)	IF	100	A
接合温度	T_j	-40～+175	°C

*1) 順方向電流は、 $T_j(\text{max})$ 、および組立後の熱特性によって制限されます。

チップ仕様

項目	値	単位
チップ厚	120	μm
チップサイズ	6.1x8.4(51.2)	mm
表面電極	6.5	μm
裏面電極	1.45	μm

電気的特性

特記なき場合 $T_j=25^\circ\text{C}$.

項目	記号	製品規格			単位	条件
		Min	Typ	Max		
逆電流	IR	-	-	12	μA	$VR=1250\text{V}$
順方向電圧	VF	-	1.70	2.10	V	$IF=100\text{A}$
		-	1.70	-		
		-	1.65	-		
逆回復時間 ※参考特性	trr	-	105	-	ns	$IF=100\text{A}$ $di/dt \approx -3400\text{A}/\mu\text{s}$

この特性はモールドパッケージまたは評価基板に組み込んだ場合の特性です。組立条件等によっては満足できない場合があります。保証値ではありませんのでご了承ください。

チップ外形図

