

デジタル指示計 CSD-904

2023/06/02

特長



- はかりの用途に適しています。6000目量対応 (0.5 μ V/d入力以上で)
- 文字高22mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測値表示
- リニアライザ-内蔵 (最大3ポイント設定)
- 全ての接続をコネクタにて対応
- JIS B7611-2 : 2009付属書C (環境試験レベルH)適合
- 保護等級 : IP65

仕様

仕様名	仕様内容
ブリッジ電源	DC5 V \pm 0.25V 120 mA以内 センシング機能付
入力感度	0.2 μ V/d以上 (d=最小目盛)
入力範囲	-3.1 mV/V \sim 3.1 mV/V
零点調整範囲	\pm 2.5 mV/V
非直線性	0.01 %F.S.
温度による影響	零点 \pm 0.2 μ V/ $^{\circ}$ C、感度 \pm 0.0015 %F.S./ $^{\circ}$ C (入力感度0.2 μ V/d以上にて校正時)
荷重表示	総重量又は正味重量表示
A/Dサンプリング	15回/s
表示範囲	-999 999 \sim 999 999

デジタル指示計 CSD-904

2023/06/02

状態表示	累積、安定、固定風袋引、風袋引、総量、正味量、ゼロ点 (▼部点灯)
判定表示	HI、OK、LO (OK：緑色蛍光表示管、HI、LO：橙色蛍光表示管)
表示回数	5 回/s (15 回/s切換可)
小数点表示	表示無し、 10^1 、 10^2 、 10^3 切換可
単位表示	g、kg、t、lb切換可(緑色蛍光表示管)
使用温度湿度範囲	温度 -10 °C~40 °C、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)
電源電圧	AC100 V(AC85 V~ AC110 V) 50/60 Hz
消費電力	約4 VA
外形寸法(W×H×D)	192 mm × 96 mm × 165mm(突起部含まず)
質量	約1.6 kg(別売品含まず)
保護等級	IP65相当 (付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)

別売品

電流出力

電圧出力

BCD出力

RS-232Cインターフェイス

RS-422/485インターフェイス

接点出力

新着情報

2023.03.24

新製品

[新製品]デジタルインジケータ「CSD-701C」誕生！従来モデルCSD-701Bの手軽さをそのままに、基本特性と拡張機能がパワーアップ！

[新着情報一覧を見る](#)

ミネベアミツミ株式会社

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.