

仕様書

コンビックス CAAPS 薄型ステンレス製台はかり

ひょう量3～3,000kg 積載台寸法320x240～2,000x1,500
衛生面/使用性を考慮した、高耐久薄型台はかりです。



No. 217CAAPS

- 1, オールステンレス製 JIS SUS304相当
- 2, 薄型仕様 72mm～100mm
- 3, ステンレス製ロードセル 精度 1/6,000
- 4, 弊社指示計と組み合わせて最高分解能 1/30,000
- 5, T1オプション 清掃面で便利なリフティングオプションを準備
- 6, 保護等級 IP68 (防塵・防水性能), IP69Kオプションにて対応可

1, テクニカル・データ △1点支持 ◎4点支持

積載台寸法	台部重量	3kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg	1500kg	3000kg
320x240x72(DC)	6.4kg	△	△	△							
400x300x94(ED)	11.5kg				△	△					
500x400x96(FE)	20.9kg				△	△	△				
650x500x90(GF)	20.0kg					◎	◎	◎			
800x600x90(IG)	34.6kg					◎	◎	◎	◎		
800x800x90(II)	76.0kg						◎	◎	◎	◎	◎
1000x800x90(LI)	86.0kg							◎	◎	◎	◎
1000x1000x90(LL)	102.0kg						◎	◎	◎	◎	◎
1250x1000x90(NL)	133.0kg								◎	◎	◎
1250x1250x90(NN)	158.0kg						◎	◎	◎	◎	◎
1500x1250x90(RN)	177.5kg								◎	◎	◎
1500x1500x90(RR)	230.0kg								◎	◎	◎
2000x1500x100(WR)	422.0kg								◎	◎	◎

2, 仕様

推奨印加電圧 5VDC (最大印加電圧 12VDC)
ロードセル定格出力 1点支持 2 +/-0,2mV/V
4点支持 1,94 +/-0,1%
使用温度範囲 -10~+40°C

ケーブル長 (台サイズ...DC / ED / FE / GF / IG) 3m (ひょう量600kg IGサイズは6m)
ケーブル長 (台サイズ...II / LI / LL / NL / NN / RN / RR / WR) 6m

1, 電源 (+)	+EXC 青	4, 出力 (-)	-SIG 赤/ピンク
2, センス (+)	+SEN 緑	5, センス (-)	-SEN 灰
3, 出力 (+)	+SIG 白	6, 電源 (-)	-EXC 黒/茶

3, オプション

R2 上皿/天板 JIS 316Ti 相当 電解研磨仕上
S2 本体 JIS 316Ti 相当 電解研磨仕上
T1 リフティング(天板開閉機構) 可能台サイズ: II / LI / LL / NL / NN / RN / RR / WR
I69 保護等級 IP69K 可能台サイズ: DC / ED / FE / II / LI / LL / NL / NN / RN / RR / WR