

ISシリーズ

ミネバインテック

2023/03/22

特長



- ひょう量：16kg～300kg
- 用途によって3種類の指示計から選択可能
- 表示分解能最大 1/640,000
- 電磁式タイプ採用で高精度
- 内蔵分銅付きで校正・調整機能付き
- ひょう量部・表示部分離タイプ
- 本体ケーブル長 16/34/64kg：3m(ISFEGのみ6m)、150/300kg：6m

仕様

仕様名	仕様内容	仕様内容2	仕様内容3	仕様内容4	仕様内容5	仕様内容6
型式	ISEDE-16-H	ISEDE-34-H	ISEDE-64-H	ISEDE-64-S	ISFEG-64-S	ISIGG-150-H
繰り返し性	≤±0.05g	≤±0.07g	≤±0.1g	≤±0.3g	≤±0.5g	≤±1g
直線性偏差	≤±0.2g	≤±0.2g	≤±0.3g	≤±0.5g	≤±2.4g	≤±4g
保護等級	IP65	IP65	IP44	IP65	IP67	IP67
安定所要時間	1.5s(代表値)	1.5s(代表値)	1.5s(代表値)	1.5s(代表値)	1.5s(代表値)	1.5s(代表値)
使用温度範囲	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃
使用湿度範囲(温度+31℃まで)	85%RH以内	85%RH以内	85%RH以内	85%RH以内	85%RH以内	85%RH以内
使用湿度範囲(温度+40℃まで)	50%RH以内	50%RH以内	50%RH以内	50%RH以内	50%RH以内	50%RH以内
材質(ひょう量皿)	JIS SUS304相当 研磨仕上げ					
材質(ひょう量部本体)	アルミニウム鋼+エポキシ樹脂塗装	アルミニウム鋼+エポキシ樹脂塗装	アルミニウム鋼+エポキシ樹脂塗装	アルミニウム鋼+エポキシ樹脂塗装	亜鉛メッキ鋼	亜鉛メッキ鋼
ケーブル長	3 m	3 m	3 m	3 m	6 m	6 m

ISシリーズ

ミネベアインテック

2023/03/22

インターフェイス(台はかり～表示部)	RS-485 標準装備 (A3)、RS-232(オプションA1)					
--------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

仕様内容7
ISIGG-300-H
±2g
±8g
IP67
1.5s(代表値)
0~40℃
85%RH以内
50%RH以内
JIS SUS304相当 研磨仕上げ
亜鉛メッキ鋼
6 m
RS-485 標準装備(A3)、RS-232(オプションA1)

型式一覧

型式	秤量 [kg]	読取限度 [g]	風袋消去量 [g]	電氣的ブリード [kg]	質量 [kg]	積載台寸法(W) [mm]
ISEDE-16-H	16	0.1	16	4	16	400
ISEDE-34-H	34	0.1	34	4	16	400
ISEDE-64-H	64	0.1	64	13	16	400
ISEDE-64-S	64	1	64	13	16	400
ISFEG-64-S	64	1	64	0	30	560
ISIGG-150-H	150	1	150	30	70	800
ISIGG-300-H	300	2	300	60	70	800

型式	積載台寸法 (D) [mm]	製品仕様書	取扱説明書
ISEDE-16-H	300	217IS-A.pdf	MAN-ISEDE16-34-64-H-S-CE_WIS8000_4-en.pdf
ISEDE-34-H	300	217IS-A.pdf	MAN-ISEDE16-34-64-H-S-CE_WIS8000_4-en.pdf
ISEDE-64-H	300	217IS-A.pdf	MAN-ISEDE16-34-64-H-S-CE_WIS8000_4-en.pdf

ISシリーズ

ミネベアインテック

2023/03/22

ISEDE-64-S	300	217IS-A.pdf	MAN-ISEDE16-34-64-H-S-CE_WIS8000_4-en.pdf
ISFEG-64-S	450	217IS-A.pdf	294-1952.pdf
ISIGG-150-H	600	217IS-A.pdf	294-1953.pdf
ISIGG-300-H	600	217IS-A.pdf	294-1953.pdf

[インテックドイツのホームページをご覧になる方はこちら](#)