

仕様書

工業用電磁式台はかり ISシリーズ (7機種)

アルミモノリスティック採用の高精度電磁式台はかり
秤量: 16 ~ 300kg 台サイズ: 400x300 ~ 800x600

- 1, 最大分解能 1/640,000
- 2, 校正・調整が可能な内蔵分銅機能付き
- 3, 保護等級:IP65/67(ISEDE64-HはIP44)



No. 217IS-A

1, 仕様/型式

型式	ひょう量 (kg)	読取限度 (g)	風袋 消去量 (kg)	繰り返し 性 (g)	直線性 偏差 (g)	電氣的 プリロード (kg)	重量 (kg)	積載台寸法 (mm)
ISEDE-16-H	16	0.1	16	$\leq \pm 0.05$	$\leq \pm 0.2$	4	16	400 × 300
ISEDE-34-H	34	0.1	34	$\leq \pm 0.07$	$\leq \pm 0.2$	4	16	400 × 300
ISEDE-64-H	64	0.1	64	$\leq \pm 0.1$	$\leq \pm 0.3$	13	16	400 × 300
ISEDE-64-S	64	1	64	$\leq \pm 0.3$	$\leq \pm 0.5$	13	16	400 × 300
ISFEG-64-S	64	1	64	$\leq \pm 0.5$	$\leq \pm 2.4$	0	30	560 × 450
ISIGG-150-H	150	1	150	$\leq \pm 1$	$\leq \pm 4$	30	70	800 × 600
ISIGG-300-H	300	2	300	$\leq \pm 2$	$\leq \pm 8$	60	70	800 × 600

2, 一般仕様

保護等級

IP65 (ISEDE ※但し ISEDE-64-HはIP44)

IP67 (ISFEG, ISIGG)

安定所要時間

1.5 s (代表値)

使用温度範囲

0~+40°C

使用湿度範囲

85%RH以内(温度+31°Cまで), 50%RH以内(温度+40°Cまで)

材質

ひょう量皿: JIS SUS304相当, 研磨仕上げ

ひょう量部 本体: アルミニウム鋼+エポキシ樹脂塗装 (ISEDE)
: 亜鉛メッキ鋼 (ISIGG、ISFEG)

ケーブル長

3m (ISEDE)

6m (ISIGG、ISFEG)

3, インターフェイス

(台はかり~表示部)

RS-485 標準装備 (A3)

RS-232C (オプション A1)