

仕様書

PR5110/00, /10 リモート・ディスプレイ

弊社製のデジタル指示計・トランスミッタと組合せて使用する遠隔用リモート・ディスプレイです。

特長

- 1, パネル・マウント型およびデスク・トップ型を準備
- 2, RS232C/RS485シリアルインターフェイス標準装備
- 3, PR16xx, PR17xx, PR52xx, PR5410, PR5510, PR5610, PR5710, Combics Proに接続可能
- 4, IP65対応 (PR5110/00フロントパネル部のみ)
IP65対応 (PR5110/10)



No. 382PR5110

1, 表示部

メイン表示部

表示(黒色) : LCディスプレイ,バックライト付

7デジットおよびデシマルポイント, 文字高さ 18mm

単位表示 (g , kg , t or lb)

キーボード

6キー (セットアップ, 風袋 in/out,

トグル Gross/Net/Tare, Zero, Print, Weighing point selection)

2, 一般仕様

電源	100...240V AC
許容幅	-15% / +10%
最大許容電源電圧	85...264V AC
周波数	47...440Hz
消費電力	<5VA

3, 仕様

	PR5110/00	PR5110/10
インターフェイス	RS232 / RS485	RS232 / RS485
コネクタ	2 x D-SUB 9pin (male)	ケーブルラウド / 内部端子台
ハウジング	パネルハウジング	テーブルトップハウジング
ハウジング材質	アルミニウム	ステンレス/電解研磨仕上げ
保護等級	IP30 (パネル前面IP65)	IP65

使用温度/湿度範囲	℃	-10... +60
保存温度/湿度範囲	℃	-20... +70

重量(グ 込/ネット)	1.5kg / 1.0kg	2.3kg / 1.4kg
-------------	---------------	---------------