

中継ボックス MPC-304

2024/02/28

特長



- 金型内に埋め込まれた内圧センサー LSMSB-5K~3T/LSMS-20K~3T-S06を金型内圧測定器MPC-203-25へ配線させる時に使用します。
- 金型内圧測定器MPC-203-25へ接続するには専用ケーブルFA409-567-*Mが必要になります。
- CEマーク適合品。

仕様

仕様名	仕様内容
使用温度湿度範囲	0℃～70℃(マグネット不使用時は0℃～100℃)、85%RH以下(結露なきこと)
保存温度範囲	-10℃～70℃(マグネット不使用時は-10℃～100℃)
耐振動	10 Hz～55 Hz 複振幅1.5 mm X,Y,Z 各方向2時間
外形寸法 (W×H×D)	120 mm×60 mm×35.4 mm(突起部含まず)
質量	約300 g (マグネット含む)
ケース材質	SUS430
適用変換器	LSMSB-※ (※: 5K、10K、20K、50K、100K、200K、500K、1T、3T)、LSMS-※-S06シリーズ (※: 20K、50K、100K、200K、500K、1T、3T)
適用アンプ	MPC-203-25

別売品

金型内圧測定器 MPC-203-25

中継ケーブル FA409-567-2M/5M/10M

□ □ □

ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします

メールマガジン無料登録