

## 圧力用中継ボックス MIS-304-P

2024/02/28

## 特長



- 金型内に埋め込まれた内圧センサーLSMSB-\*/LSMS-\*S06を金型内圧・温度同時測定器MIS-202-PT/PPへ配線させる時に使用します。
- 内圧センサー4CHの入力を同時測定することができます。
- 金型内圧・温度同時測定器MIS-202-PTへ接続するには専用ケーブルFA409-548-\*Mが必要になります。
- CEマーク適合品。

## 仕様

仕様名	仕様内容
センサー入力点数	4点
使用温度範囲	0 °C ~ 70 °C(マグネット不使用時は 0 °C ~ 100 °C)
使用湿度範囲	85 %RH (結露なきこと)
保存温度範囲	-10 °C ~ 70 °C(マグネット不使用時は -10 °C ~ 100 °C)
耐振動	10 Hz ~ 55 Hz 複振幅1.5 mm X,Y,Z 各方向2 時間
外形寸法(W×H×D)	111.6 mm×40 mm×40.4 mm(突起部含まず)
質量	約190 g (マグネット含む)
取付方法	金属面へのマグネット取付又はねじ固定
付属品	取扱説明書

## 別売品

圧力計用中継ケーブル FA409-548-2M/5M/10M

□ □ □

ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします

メールマガジン無料登録