金型キャビティ温度センサー MMTK-01

2024/02/28

特長

■金型内圧・温度同時測定器専用温度センサーです。
■熱電対方式を採用し、キャビティ近傍またはキャビティに先端が露出する位置にセンサーを設置、樹脂挙動に応じた温度変化を動的に捉えることが可能です。
■本センサは先端経がφ1と小型となっており、測定対象が小さい場合も搭載することが可能です。
■金型内部へのセンサー挿入や取り出し時には専用工具が必要となります。

仕様

仕様名	仕様内容
熱電対タイプ	K
適合規格	JIS　C　1602-1995　Class 1(1TC-90)
許容差	±1.5℃
使用温度範囲	400℃以下(センサー) 200℃以下(ケーブル、コネクタ)
保管温度	80℃以下
ケーブル	φ1.5、1 200 ㎜
コネクタ型式	MTP-K-M-ROHS (OMEGA)
付属品	センサー固定用スペーサー、ケーブル固定用チューブ

別売品

専用着脱工具 AOU-MMTK-01

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.

金型キャビティ温度センサー MMTK-01

2024/02/28

専用着脱工具 AUH-MMTK-01

ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします

メールマガジン無料登録

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.