

トランスミッター CSA-503C

2023/03/22

特長



- リモートセンシング回路内蔵
- オートゼロ機能(別売品)
- C A L I B 標準装備(0.3 mV/V)
- CHECK標準装備

仕様

仕様名	仕様内容
ブリッジ電源	DC10 V \pm 0.3V 120 mA以内(DC2.5 V、DC5 V切換可) リモートセンシング機能付
入力範囲	0.3 mV/V \sim 3 mV/V
出力	\pm 10 V出力 (\pm 0.3 mV/V入力、ブリッジ電源 DC10 V時)
出力負荷抵抗	2 k Ω 以上
零点調整範囲	\pm 2.4 mV/V
非直線性(電圧出力)	0.01 %F.S.
温度変化による影響	零点 \pm 0.45 μ V/ $^{\circ}$ C以内(入力換算)、感度 \pm 0.005 %F.S./ $^{\circ}$ C以内
周波数応答範囲	10 Hz(1 Hz、100 Hz切換可)
使用温度湿度範囲	温度 -10 $^{\circ}$ C \sim 50 $^{\circ}$ C、湿度 80 %RH以下(結露なきこと)
電源	電源電圧 AC100 V \pm 10 V、50/60Hz、消費電力 約10 VA(AC100 V時)
外形寸法 (W \times H \times D)	42 mm \times 176 mm \times 164.4mm(但し、突起部含まず)

トランスミッター CSA-503C

2023/03/22

項目(項目名)	仕様(項目名)
質量	約1.5 kg

別売品

電流出力

オートゼロ